

PARASPIGOLO - SCHEDA TECNICA



Classe 1 di reazione al fuoco (s1) *

* Contestualmente alla consegna del paraspiangolo viene fornita la dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi D.M. 26 giugno 1984 (art. 2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984) che attesta l'appartenenza del paraspiangolo alla Classe 1 di reazione al fuoco.

<i>Composizione</i>	Prodotto in PVC. E' costituito da materie prime di qualità, non dannose alla salute. Non contiene metalli pesanti, alogeni, elementi volatili dannosi, monomeri cancerogeni e formaldeide.
<i>Dimensione</i>	Lato interno 3,5 cm. circa. Spessore 2 mm. circa. Barra da 2 mtl. circa.
<i>Colore</i>	Nero, grigio scuro, grigio chiaro, bianco, azzurro, rosso, verde, giallo, arancione.
<i>Applicazioni</i>	Utilizzato per spigoli di qualsiasi natura come muratura, alluminio, legno o altro e viene applicato mediante apposita colla di montaggio. Idoneo soprattutto per migliorare la sicurezza di asili, scuole, ospedali, case per anziani, palestre, campi sportivi, ecc.
<i>Posa</i>	Con apposita colla di montaggio.
<i>Caratteristiche</i>	Antishock per tutti gli ambienti, facilmente lavabile e resistente alla rimozione o al danneggiamento.

